



شرکت صنعتی دفتر کل کالا

سوکت ابزار دقیق شش پین قفل شونده



ویژگی های کلیدی

- طراحی صنعتی مقاوم برای شرایط سخت عملیاتی
- مکانیزم قفل اهرمی برای اتصال مطمئن و بی وقفه
- پین های نقره ای برای رسانایی الکتریکی بهینه
- بدنه فلزی با پوشش پودری مقاوم در برابر خوردگی
- قابلیت تحمل جریان تا ۱۰ آمپر در هر پین
- محدوده دمایی گسترده از ۴۰- تا ۱۲۵+ درجه
- درجه حفاظت IP65 در برابر گردوغبار و رطوبت
- طراحی اتصال جهت دار برای جلوگیری از اتصال نادرست
- قابلیت پذیرش سیم تا مقطع ۲.۵ میلی متر مربع
- عایق پلی آمید برای ایزولاسیون حرارتی و الکتریکی

بررسی اجمالی محصول

سوکت شش پین دفتر کل کالا یک راه حل صنعتی مطمئن برای اتصال تجهیزات اندازه گیری در صنایع ذوب فلزات است. این کانکتور دارای بدنه فلزی مستحکم از جنس آلایز روی با پوشش پودری است که در برابر شرایط سخت محیطی مقاومت بالایی دارد. طراحی این سوکت امکان تحمل جریان تا ۱۰ آمپر در ولتاژ ۵۰ ولت را فراهم می کند و با درجه حفاظت IP65، محافظت کاملی در برابر نفوذ گردوغبار و رطوبت ایجاد می نماید. کنتاکت های این سوکت از جنس مس با پوشش نقره ساخته شده اند که تضمین کننده رسانایی بهینه و مقاومت الکتریکی پایین هستند. محدوده دمایی کارکرد این محصول از ۴۰- تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد بوده و قابلیت استفاده با سیم های تا مقطع ۲.۵ میلی متر مربع را دارا می باشد. سیستم قفل مکانیکی این سوکت اتصال مطمئن و بی وقفه ای را حتی در محیط های دارای ارتعاش بالا تضمین می کند. طراحی پلاریزه شده از بروز اتصالات نادرست جلوگیری کرده و امکان نصب آسان و سریع را فراهم می آورد. این محصول مطابق با استانداردهای بین المللی UL و CSA طراحی و تولید شده و گزینه ای ایده آل برای کاربردهای اندازه گیری در صنایع فولادسازی و ریخته گری محسوب می شود.

چرا DKKI

- دارای بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنعت فولادسازی کشور
- دارای گواهینامه کیفیت ISO 9001:2015
- کنترل کیفی در شرایط عملیاتی در کارخانه
- پشتیبانی تخصصی رایگان و آموزش جامع
- مشاوره و عیب یابی در محل
- پردازش سریع سفارش با لجستیک انعطاف پذیر
- محصولات استاندارد، با گزینه های قابل سفارش سازی
- شراکت های شفاف برای ایجاد اعتماد
- تعامل فعال و پیشگیرانه با مشتریان

حوزه های کاربردی

- اتصال تجهیزات اندازه گیری به لنس های فروبری در کوره های ذوب
- سیستم های پایش دما در خطوط تولید فلزات مذاب
- اتصالات سیستم های اندازه گیری در محیط های مستعد گرد فلزات و گازهای خورنده
- تجهیزات آنالیز آنلاین ترکیب شیمیایی فلزات مذاب
- محفظه های الکتریکی در معرض پاشش فلز مذاب و ذرات معلق

نسخه معتبر

SA1111-01

دفتر مرکزی: تهران، دیباجی جنوبی، شماره 69، واحد 107، کد پستی 1959713303، تلفن 88745330 الی 35، info@dkki-co.com
کارخانه: تهران، شهر دماوند، شهرک صنعتی دماوند 2، خیابان آزمون، شماره 79 و 81، کد پستی 3976161055، www.dkki-co.com



پایان و ارزیابی انطباق ایران

دارنده گواهینامه

ISO 9001

شماره گواهینامه: TA-IR 100 20/138





شرکت صنعتی دفتر کل کالا

مشخصات فنی

پارامتر	توضیحات
تعداد پین	شش پین برای استفاده در ولتاژ پایین
جریان نامی	حداکثر 10 آمپر در هر پین را پشتیبانی می کند
مقطع سیم قابل استفاده	سیم تا اندازه 2.5 میلی متر مربع را می پذیرد
جنس پین	آلیاژ مس با روکش نقره برای رسانایی
جنس بدنه	فلز با پوشش پودری برای محافظت در شرایط سخت
مواد عایق	پلی آمید برای عایق حرارتی و الکتریکی
محدوده دما	از منفی 40 درجه سانتیگراد تا مثبت 125 درجه سانتیگراد
کلاس حفاظت قبل از اتصال	رتبه IP20
کلاس حفاظت بعد از اتصال	آب بندی IP65 در برابر نفوذ گرد و غبار و آب
مکانیسم قفل شونده	تثبیت اتصال نری و مادگی توسط مکانیسم اهرم قفل شونده

نسخه معتبر

SA111-01

دفتر مرکزی: تهران، دیباجی جنوبی، شماره 69، واحد 107، کد پستی 1959713303، تلفن 88745330 الی 35، info@dkki-co.com
کارخانه: تهران، شهر دماوند، شهرک صنعتی دماوند 2، خیابان آزمون، شماره 79 و 81، کد پستی 3976161055، www.dkki-co.com



پایش و ارزیابی انطباق ایران

دارنده گواهینامه
ISO 9001
شماره گواهینامه: TA-IR 100 20/138

