



شرکت صنعتی دفتر کل کالا

سوکت دیواری هفت پین



- محفظه آلومینیومی با دوام مکانیکی و آب بندی محیطی
- کنتاکت‌های فنردار جهت تضمین اتصال الکتریکی مطمئن
- دارای کلید راهنما جهت جلوگیری از اتصال نادرست پین‌ها
- حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار متراکم، پاشش سرباره و رطوبت
- دارای حداکثر ظرفیت جریان 25 آمپر در هر پین
- دمای عملیاتی از منفی 40 درجه سانتیگراد تا مثبت 85 درجه سانتیگراد
- نصب و نگهداری آسان بواسطه مغزی قابل تعویض

چرا DKKI

- دارای بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنعت فولادسازی کشور
- دارای گواهینامه کیفیت ISO 9001:2015
- کنترل کیفی در شرایط عملیاتی در کارخانه
- پشتیبانی تخصصی رایگان و آموزش جامع
- مشاوره و عیب‌یابی در محل
- پردازش سریع سفارش با لجستیک انعطاف‌پذیر
- محصولات استاندارد، با گزینه‌های قابل سفارش‌سازی
- شراکت‌های شفاف برای ایجاد اعتماد
- تعامل فعال و پیشگیرانه با مشتریان

حوزه‌های کاربردی

- اتصال تجهیزات اندازه‌گیری به لنس‌های فروبری در کوره‌های ذوب
- سیستم‌های پایش دما در خطوط تولید فلزات مذاب
- اتصالات سیستم‌های اندازه‌گیری در محیط‌های مستعد گرد فلزات و گازهای خورنده
- محفظه‌های الکتریکی در معرض پاشش فلز مذاب و ذرات معلق

بررسی اجمالی محصول

سوکت دیواری هفت‌پین شرکت صنعتی دفتر کل کالا با طراحی استاندارد و پوسته آلومینیومی خود، گزینه مناسبی برای کاربردهای عمومی در محیط‌های صنعتی به شمار می‌رود. سوکت مذکور با محدوده دمایی ۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد و طراحی آب‌بندی شده، در برابر گرد و غبار معمول در صنایع ذوب مقاومت قابل قبولی از خود نشان می‌دهد. پوسته آلومینیومی محصول در برابر ضربات سبک و پاشش مذاب مقاوم است و طراحی آب‌بندی شده آن برای محیط‌های پر گردوغبار مناسب می‌باشد. از جمله قابلیت‌های فنی این سوکت می‌توان به ترمینال پیچی برای سیم‌های تا ۲/۵ میلی‌مترمربع و کنتاکت‌های فتری برای ایجاد اتصال پایدار اشاره کرد. نصب و سرویس این سوکت به سهولت انجام می‌پذیرد. این سوکت با قابلیت تحمل جریان ۱۶ آمپر، برای انتقال سیگنال‌های آتالوگ از پروپ‌های اندازه‌گیری دما و اکسیژن به دستگاه‌های اندازه‌گیری در صنایع ذوب فلزات مناسب بوده و عملکرد مطمئنی در این کاربردهای تخصصی ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی

- پیکربندی هفت پین برای اتصالات الکتریکی صنعتی استاندارد
- مجهز به ترمینال‌های پیچی و کم مقاومت صنعتی
- قابلیت اتصال سیم‌های رشته‌ای یا مفتولی تا سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع